

Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД	Единица измерения	НД на металл и/или пластик	Значения показателей	
			по НД	результаты испытаний
Стойкость к горячей воде	-	ГОСТ Р 50962-96	Инструменты не должны иметь острых (результных, колочных) краев. Не допускается выстувание литника над поверхностью	Изделие сохраняет внешний вид и окраску
Миграция красителя (стойкость красителя к призраанию)	-	ГОСТ Р 50962-96	Миграция красителя не допускается	Нет следов красителя
Химическая стойкость	-	ГОСТ Р 50962-96	Изделия должны быть стойкими к воздействию кислот и действии мыльных щелочных растворов	Изделие не должно деформироваться, раствор не окрасился
Стойкость рисунка флексографической печати к липкой ленте	Балл	ГОСТ Р 50962-96	2-3	Непригодно к данному изделию
<b>ПОКАЗАТЕЛИ САНИТАРНОЙ И ГИГИЕНЫЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ</b>				
Запах водной вытяжки	Балл	Инструкция № 880-71	Не более 1	0
Привкус водной вытяжки	-	Инструкция № 880-71	Не допускается	Отсутствует
Изменение цвета и прозрачности водной вытяжки	-	Инструкция № 880-71	Не допускается	Отсутствует
<b>МИГРАЦИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОДНУЮ СРЕДУ</b>				
Ванillin диоксидный	мг/л	ГОСТ 31209-2003	Не более 0,01	Менее 0,0001

Протокол проверки (ли):


Руководитель отдела хромотографии (сметы констант)


Руководитель отдела химико-физических испытаний


Руководитель отдела флексо-механических испытаний


Протокол подтеков:

Руководитель отдела по работе с заказчиком

 Д.В. Порывов

 В.В. Анисимов

 А.Н. Сазонов

 Т.С. Печенин