

Наименование показателя и/или критерий соответствия по ТД	Единицы измерений	ИД на методы испытаний	Значение показателей	
			по ТД	результаты испытаний
Стойкость к горячей воде	-	ГОСТ Р 50962-96	Издавшие должны иметь четкий (резкий, колющий) края. Не допускается вступившие в контакт с горячей поверхностью	Издавшие сохраняют внешний вид и окраску
Миграция красителя (стойкость красителя к пропариванию)	-	ГОСТ Р 50962-96	Миграция красителя не допускается	Нет следов красителя
Химическая стойкость	-	ГОСТ Р 50962-96	Изделия должны быть стойки к растворам кислот и щелочей в указанных условиях растворов	Изделия не набухают, не деформировались, раствор не окрасился
Показатели санитарной и гигиенической безопасности				
Запах во время вытязки	Балл	Инструкция № 880-71	Не более 1	0
Привкус во время вытязки	-	Инструкция № 880-71	Не допускается	Отсутствует
Изменение цвета и прозрачности во время вытязки	-	Инструкция № 880-71	Не допускается	Отсутствует
Миграция вредных веществ в водную среду				
Формальдегид	мг/л	РД 52.24.432-2006	Не более 0,1	Менее 0,025

Протокол проверили:

Зам. руководителя отдела химико-физических испытаний

О.И. Кирданова

Руководитель отдела физико-механических испытаний

А.И. Сивов

Протокол подготовил:

Руководитель отдела по работе с заказчиком

Г.С. Шельдяев

Копия протокола испытаний.